

Gravity


Gravity is a perfectly grounded fabric, with subtle surface interest, style and simplicity. Made from a blend of virgin and recycled polyester, the fabric is dobby woven and piece dyed over a black base, creating lightly textured geometric patterning. The end result is an intriguing, two-tone multi-purpose fabric, suitable for a range of applications.

camira


camira circular
camira circular




Sunni
CPC20



Tigerlily
CPC11




Tulip
CPC25




Rose
CPC13




Petal
CPC01



Lavender
CPC02




Berry
CPC03



Navy Blue
CPC30




Brook
CPC04




Ice
CPC15




Dewdrop
CPC05




Frozen
CPC27



Aqua
CPC28




Botanic
CPC06




Lagoon
CPC29




Lake
CPC09




Fresh
CPC23



Gooseberry
CPC07



Evergreen
CPC08




Military
CPC26

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Frost
CPC32



Mustard
CPC14




Almond
CPC10



Nutmeg
CPC12



Wheat
CPC21



Dove
CPC17



Slate
CPC16



Black
CPC31

Gravity - Product information



Task seating



Bleach cleanable



Washable



Year guarantee



Gravity meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN
Composition 80% Polyester, 15% Post-Consumer Recycled Polyester, 5% Textile to Textile Recycled Polyester
Environmental Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certified to Indoor Advantage™ Gold AB 2998 Compliant Prop 65 Compliant PFAS Free Non metallic dyestuffs
Width 54 inches minimum
Weight 8 ^{3/4} oz/sq yd ±5% (13 oz/running yd ±5%)
Abrasion Resistance* ASTM D4157 Wyzenbeek method. Heavy Duty Upholstery independently certified to ≥75,000 double rubs. Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee (full details available)
Flammability California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard <i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standa</i>
Color Fastness to Light AATCC-16 (40 hours) Class 4
Color Fastness to Crocking AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)
Bleach Cleanable ISO 105 E03 color change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution
Cleaning W/S Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 140F. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.



Recycled Polyester from Plastic Bottles

F
Composition 80% Polyester, 15% polyester recyclé post-consommation, 5% Polyester recyclé textile à textile
Écologique Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certifié à Indoor Advantage™ Gold Conformité AB 2998 Conforme à la Prop 65 Sans PFAS Teintures non métalliques
Largeur 54 pouces minimum
Poids 8 ^{3/4} oz/sq yd ±5% (13 oz/yd.lin ±5%)
Résistance à l'abrasion* ASTM D4157 Wyzenbeek method. Usage intense certifié indépendant ≥75,000 double rubs. Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)
Flammabilité California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard <i>Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i>
Solidité à la Lumière AATCC-16 (40 heures) Class 4
Solidité à la Crocking AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)
Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore
Nettoyage W/S Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing / savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être laver à la machine, programme maximum 140F. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES
Composición 80% Poliéster, Polyester reciclado 15% post consumido, 5% Polyester Reciclado Textiles de Textiles
Ambiental Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certificado de Indoor Advantage™ Gold Cumple AB 2998 Cumple Prop 65 Libre de PFAS Tintes no metálicos
Ancho 54 pulgadas mínimo
Peso 8 ^{3/4} oz/sq yd ±5% (13 oz/lin.y ±5%)
Resistencia a la abrasión* ASTM D4157 Wyzenbeek method. Uso intenso, certificado independientemente a ≥75,000 double rubs. Con garantía total de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)
Inflamabilidad California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard <i>Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.</i>
Solidez a la Luz AATCC-16 (40 horas) Class 4
Solidez al Rozamiento AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)
Posibilidad lavado con Lejía ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro
Limpieza W/S Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 140F. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de las pruebas de abrasion que excedan las pautas de la Guia ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.



INDOOR AIR QUALITY
STANDARD 100
FURNITURE



STANDARD 100
11-62664 Shirley
www.oeko-tex.com